



Comissão de licitação UFAM <cplufam@gmail.com>

RDC ELETRONICO Nº 008/2017 - ESCLARECIMENTOS

1 mensagem

Marcos Holanda <marcos.holanda@maxximaconstrucoes.com.br>
Para: cplufam@gmail.com

2 de junho de 2017 11:39

Manaus-AM, 02 de junho de 2017

A

PRESIDENCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sr. Guarniery Lima de Souza

Nesta

Prezados Senhores

A empresa MARCOS DE HOLANDA COELHO – EIRELI – EPP, neste ato denominada Maxxima Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 21.719.149/0001-03, vem mui respeitosamente solicitar esclarecimentos quanto as divergências existentes entre o Caderno de Especificações Técnicas, Projetos e Planilha Orçamentaria referente ao certame licitatório RDC Eletrônico nº 008/2017 – Contratação de empresa para realização de reforma e adequações dos Ateliês e Laboratórios de Arquitetura da Faculdade de Tecnologia da Universidade do Amazonas – UFAM, conforme segue:

DIVISÓRIAS

A planilha orçamentaria no seu item 5.2 , cita, “**parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125mm, pé direito maximo 3,75m**”;

O Memorial Descritivo, cita apenas que as paredes em gesso acartonado deverao ser de “**gesso acartonado preenchido com lâ de vidro**”;

Perguntas:

- além do preenchimento com lâ de vidro entre as paredes, deverá ser adotada chapas duplas de gesso acartonado no lado interno das mesmas?
- A utilização de parede com chapa dupla será somente nas voltadas para o corredor? Ou as que dividem os atelier tambem deve ser dotadaS de paredes com chapa dupla?

FORROS

A planilha orçamentaria no seu item 11.1, cita “**forro de gesso acartonado removivel, apoiados em perfis metalicos tipo T, suspensos por pendurais rigidos comprimento 0,65m / espessura 12,5mm, largura 0,65m**”;

O Memoria Descritivo, cita em todos os ambientes a utilização de “**forro em lambri de PVC tipo canelado, cor cereja**”, (ver tambem item 13.1 – Forro de PVC, folha 10 do Caderno de Especificações Técnicas);

O projeto de Arquitetura Nº 01.03.06.2015 - Foha ARQ-04 – Planta Baixa de Forro, Detalhes de Dilatação, Detalhe Isolamento, indica a utilização de Manta Impermeabilizante com Lã de Vidro sobre o forro de gesso acartonado;

Perguntas:

- a) Qual o tipo de forro a ser considerado, PVC ou gesso acartonado?
- b) O Forro se em gesso acartonado será todo liso ou modulado em placas de 65x65cm?
- c) Os perfis T serão em alumínio? E qual cor, branco ou anodizado?
- d) É necessária a colocação de manta impermeabilizante com lã de vidro sobre o forro? Atentar para as aberturas laterais do prédio, cujas sofrem interferencias da circulação do vento o que pode ocasionar levantamento das placas de manta de lã de vidro.

Sendo o que elencamos até o presente momento, aguardamos respostas.

Atenciosamente

Maxxima
CONSTRUÇÕES

Marcos de Holanda Coelho
Diretor
Fone: (92) 9 9200-7143 / 3085-0045 / 3321-0052
e-mail: marcos.holanda@maxximaconstrucoes.com.br