Configuração de Pernas	
Gancho em todas as Pontas	90°
Cobrimento Padrão	3,0 cm
Cobrimento Laterais e Base	3,0 cm
Cobrimento Demais Faces	3,0 cm

Pos	Espessura
1	0,10
2	0,20
3	0,30
4	0,40
5	0,00
6	0,00
7	0,15
8	0,00



Planta	Dimensão (cm)	Concreto	Armaduras CA-50			
		Tipo: C25, em geral	Longitudinal (kg)	Estribos (kg)	Total +10 % (kg)	Taxa (kg/m3)
		Volume (m3)	Fôrmas (m2)			
Piso 4i	20x60	0,39	5,18	40,3	14,2	60,0	140,37
Piso 3f		0,39	5,18	46,9	14,2	67,3	157,15
Piso 1f		0,39	5,18	-	14,2	15,6	36,57
Piso 1e		0,06	0,86	53,3	2,6	61,5	862,65
Total		1,62	21,60	192,9	59,5	277,6	155,74

Escala 1:25

Elemento	Pos	Diam	Q.	Esquema (cm)	Comp. Total (cm)	CA-50 (kg)
P46	1	e16	4	304 1806	430	1720	27.2
	2	e12.5	8	304 1.80	420	3360	32.4
	3	e6.3	117	14	145	16965	41.6
	4	e6.3	468	14	26	12168	29.8
	5	e16	4	254 1625	345	1380	21.8
	6	e12.5	8	298 1785	320	2560	24.7
	7	e16	4	306 1646	410	1640	25.9
	8	e12.5	8	312 1.85	375	3000	28.9
	9	e16	4	308 1612	445	1780	28.1
	10	e12.5	8	312 1386	420	3360	32.4
	11	e16	4	320 1.85	345	1380	21.8
	12	e12.5	8	292 18	321	2568	24.7
					Total= 1OE,375.2		
P47	1	e16	6	304 1806	430	2580	40.7
	2	e6.3	84	14	145	12180	29.8
	3	e6.3	84	14	26	2184	5.3
	4	e16	6	254 1665	330	1980	31.3
	5	e16	6	308 1612	395	2370	37.4
	6	e16	6	308 1612	445	2670	42.1
	7	e16	4	320 18	345	1380	21.8
	8	e16	2	319 25	355	710	11.2
					Total= 1OE,241.6		
P28	1	e16	4	302 1682	465	1860	29.4
	2	e12.5	8	296 18	425	3400	32.7
	3	e6.3	102	14	145	14790	36.2
	4	e6.3	408	14	26	10608	26.0
	5	e16	4	308 1626	400	1600	25.3
	6	e12.5	8	312 1.85	375	3000	28.9
	7	e16	4	308 1612	445	1780	28.1
	8	e12.5	8	312 1386	420	3360	32.4
	9	e16	4	320 18	345	1380	21.8
	10	e12.5	8	321	321	2568	24.7
					Total= 1OE,314.1		
P27	1	e16	4	302 1672	455	1820	28.7
	2	e12.5	6	306 1.87	425	2550	24.6
	3	e6.3	92	14	145	13340	32.7
	4	e6.3	92	14	93	8556	21.0
	5	e6.3	92	14	26	2392	5.9
	6	e16	4	308 1626	400	1600	25.3
	7	e12.5	6	312 1.85	375	2250	21.7
	8	e16	4	306 1612	445	1780	28.1
	9	e12.5	6	312 1386	420	2520	24.3
	10	e16	4	320 18	345	1380	21.8
	11	e12.5	6	321	321	1926	18.6
					Total= 1OE,278.0		

Formas: 94,78 m2
Concreto C-25: 7,10 m3

e6.3:	251.2
e16:	568.7
Total:	206.9

Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50
Aço dos estribos: CA-50

NOTAS GERAIS

Concreto a usar fck = 25,0 MPa.
Medidas expressas em centímetros. Escalas indicadas no desenho.
Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.
Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.
Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações conforme RELATÓRIO DE SONDAGEM N. 145.SO.2009, fornecido por PROSONDA FUNDAÇÕES LTDA. em 24/11/2009.
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Nº	Comentário	Data	Autor
00	EMISSÃO INICIAL	20/04/20	Manassés

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura da UFAM

CAMPUS: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SETOR NORTE
OBRA: FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS
TÍTULO: PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
DETALHES DE PILARES

AUTOR DO PROJETO	ART:	DATA	ESCALA	ARQUIVO
Manassés Ibernon Engº Civil - CREA 111697/D-AM	AM20200208122	20/04/20	INDICADA	01-EC-048.DWG

PRANCHA: 01.EC.048