



NOTAS

ELETRODUTO NÃO COADO DEVE SER 8 3/4"
TODAS AS TOMADAS SERÃO TIPO 2P+T
TODAS AS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS SERÃO ATERMOAS
DISPOSITIVOS DIFERENÇAS RESÍDUOS TERÃO SENSIBILIDADE 30mA
TODAS AS LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS SERÃO ATERMOAS
USAR DISJUNTORES CURVA "C" NOS CIRCUITOS COM CARACTERÍSTICAS
RESISTIVAS E CURVA "B" NOS CIRCUITOS COM CARACTERÍSTICAS INDUTIVAS
UTILIZAR RECEPTOR PARTELA PARALELA, FORA DE PORTADA DAS
PARA EQUIPAMENTOS ACIMA DE 400W, DEVERÃO SER INSTALADOS
CIRCUITOS ESPECÍFICOS A PARTIR DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

| CIRC. | AR CONDICIONADO (R\$) | PAYMENT [R] | OBSO (month) | DESL. [R] | FMSD |
|-------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|------|
| 111 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | RS |
| 112 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | TR |
| 113 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | ST |
| 114 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | RS |
| 115 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | TR |
| 116 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | ST |
| 117 | 24.000 | 2280 | 4,0 | 25 | RS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 19440 | 35 | 80 | RCT |

[illegible][illegible]